

# Cargadores

## Serie - BL



Curva de carga	IUoU
Protección a polaridad inversa	si
Tensión de entrada	200–240V
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad relativa:	max. 85%

Con la serie de cargadores de Q Batteries para plomo ácido se pueden cargar todo tipo de baterías, desde selladas, hasta abiertas, herméticas y de 6, 12 y 24 voltios. Los cargadores utilizan la curva de carga IUoU para obtener una carga suave y progresiva de la batería. Cuando el cargador detecta batería llena pasa automáticamente a carga de mantenimiento en voltaje constante para evitar una sobrecarga.

### Modelos:

Número	Referencia	Batería	Intensidad máxima	Conexión	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg) +/-3%
452003	BL 6-1	6V DC	1A	Pinzas	83	58	50	0,172
452000	BL 12-0,5	12V DC	0,5A	Pinzas	82	55,5	47	0,175
452001	BL 12-1	12V DC	1A	Pinzas	83	58	50	0,180
940	BL 12-3	12V DC	3A	Pinzas	115	58	37	0,240
939	BL 12-5	12V DC	5A	Pinzas	153	72	46	0,425
938	BL 12-10	12V DC	10A	Pinzas	153	72	46	0,430
452004	BL 24-0,5	24V DC	0,5A	Pinzas	82	57	45	0,176
452005	BL 24-1	24V DC	1A	Pinzas	138	72	42	0,438
452006	BL 24-3 XLR	24V DC	3A	XLR-Stecker	158	90	52,2	0,540
452007	BL 24-10 XLR	24V DC	10A	XLR-Stecker	208	130	82	2,115